

仕様書(電気柵)

- 1 物品名 平成26年度鳥獣被害防止総合対策交付金事業に係る鳥獣侵入防止柵資材(その2) 電気柵
- 2 数量他 資材納入先及び資材内訳は、別表2のとおり。
- 3 規格
 - (1) 本器
 - ① バッテリータイプ
乾電池(アルカリ単一電池×8本)を初期内蔵し、必要に応じ外部接続にて充電式12Vカーバッテリーに対応できるもので、有効延長3000m以上、無負荷時二次出力9500V以上とし、柵線印加時の負荷抵抗発生時に著しく出力低下した場合は、本体にて異常を容易に判別できる表示機能を有すること。
また、雨に濡れても大丈夫な完全防雨設計で屋外設置が可能なこと。
バッテリー収納ボックス、アース棒、出力コード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書を付属し、保証期間は3年以上とする。
[参考機種:(株)末松電子製作所 ゲッターエース3]
 - ② ソーラータイプ
ソーラー専用バッテリー(充電式)を初期内蔵し、必要に応じ外部接続にて充電式12Vカーバッテリーに対応できるもので、有効延長3000m以上、無負荷時二次出力9500V以上とし、柵線印加時の負荷抵抗発生時に著しく出力低下した場合は、本体にて異常を容易に判別できる表示機能を有すること。
また、雨に濡れても大丈夫な完全防雨設計で屋外設置が可能なこと。
バッテリー収納ボックス、アース棒、出力コード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書を付属し、保証期間は3年以上とする。
[参考機種:(株)末松電子製作所 ゲッターエース3ソーラー]
 - (2) 柵線(コード)は、直径約2.5mmのリール巻とし、ロープ状で化学繊維と金属線をより合わせた線とし、長距離の使用時にも電圧の低下が少ないもので、繰り返し設置・撤収が可能なものとする。(500m巻、200m巻)とする。
 - (3) 支柱は、高さ1.8mのFRP製で径20mmとし、支柱上端、下端にキャップ等が施され金槌の使用に耐えるものとする。
 - (4) フックは、直径20mmの支柱に対応するものとする。
 - (5) 検電器(テスター)は、3段階表示でランプ点滅式のものとする。
 - (6) 巻取機は、リール式で上記(2)の柵線の巻取りに使用出来るものとする。
 - (7) ゲートは、直径20mmの支柱に対応するものとする。
 - (8) 本器取付支柱は、高さ1.7mのFRP製で径38mmとし、支柱上端、下端にキャップ等が施され金槌の使用に耐えるものとする。
また、本器取り付け金具が付属していること。
 - (9) バッテリーは、上記(1)の①に対応する「4 0 B 19 L」相当品とする。